

Chytrý zásuvkový sloup pro kempy nebo městskou infrastrukturu

nabízí robustní řešení napájení s automatizovaným řízením přístupu a plateb



MAXIMÁLNÍ VÝKON 2 x 22kW




DETEKCE PŘIPOJENÍ ZÁSTRČKY



ODOLNÉ PROVEDENÍ



**INTEGROVANÁ PROUDOVÁ
OCHRANA**



SPOLUPRÁCE S FVE



LTE / ETHERNET



WEBOVÁ APLIKACE



MID MĚŘENÍ SPOTŘEBY

TECHNICKÉ PARAMETRY

MATERIÁL:	Lakovaná ocel
MAXIMÁLNÍ VÝKON:	3x32A (22 kW) - 2x
NASTAVITELNÝ PROUD:	dle požadavku, max. 63A
POČET FÁZÍ:	1-fáze nebo 3-fáze, podle připojeného spotřebiče
TYP SÍŤOVÉ ZÁSUVKY:	IEC 60884-1 (230V), IEC 60309 (400V)
ELEKTRICKÁ OCHRANA:	Proudový chránič Typ A-EV (30mA AC, 6mA DC)
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	230V (jedna fáze) / 400V (tři fáze)
ROZMĚRY:	900 x 200 x 185 mm (V x Š x H)
PODPOROVANÉ SÍŤ:	TN-S / TN-C-S / IT
MECHANICKÁ ODOLNOST:	IK10
STUPEŇ OCHRANY:	IP65 tělo, IP44 zásuvky
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-30°C až +50°C
ZOBRAZENÍ STAVU:	Tlačítko LED indikací / mobilní aplikace
KONEKTIVITA:	Wifi, LTE Cat-M, OCPP 1.6, Modbus, TCP, Ethernet, Firmware aktualizace
AUTORIZACE: DYNAMICKÉ	RFID, QR kód, Mobilní aplikace (iOS, Android)
ŘÍZENÍ VÝKONU:	pouze ON/OFF
VARIANTY ZÁSUVEK:	SCHUKO/Typ E, 3P 16A CEE, 5P 16A CEE, 3P 32A CEE, 5P 32A CEE
ZÁRUKA:	4 roky

